



BELZONA® **4411**

G R A N O G R I P

Protección y Reparación para Concreto y Mampostería

Los resbalos ya sean en el lugar de trabajo, el hogar o en lugares públicos es probablemente la causa principal de lesiones que ocasionan pérdidas de productividad y demandas legales.

Los problemas causados por los constantes resbalos deben ser resueltos de manera permanente para evitar así que recurran en el futuro. La reparación de estas superficies resbaladizas es prioridad de los gerentes de mantenimiento y les ayuda a proveer un ambiente laboral seguro.

Belzona ® 4411 (Granogrip) es la solución comprobada para recubrir superficies resbaladizas. El sistema se caracteriza por:

- **ALTA DURABILIDAD**
- **ADHESIÓN PERMANENTE**
- **APLICACIÓN VERSÁTIL EN DIVERSAS SUPERFICIES Y AMBIENTES.**

Belzona ® 4411 (Granogrip) provee un ambiente laboral más seguro. Puede ser aplicado en:

- **RAMPAS DE CONCRETO**
- **AREAS DE CARGA Y DESCARGA**
- **ESCALONES**
- **AREAS DE PASO PEATONAL**
- **CUBIERTAS METALICAS**
- **TAPAS DE TANQUES**
- **PISOS CON BALDOSAS**
- **CUBIERTAS DE MADERA**



BARANDAS SUeltas



TANQUES AGRIETADOS



NIVELACIÓN DE ESCALONES



PLATAFORMAS DE SOPORTE



LECHADAS



RECONSTRUCCIÓN DE CANALETAS

The Unconventional Alternative.

Belzona Polymerics Ltd. Harrogate, HG1 4AY, England
Fax: +44 (0) 1423 505967 • Tel: +44 (0) 1423 567641
E-mail: belzona@Belzona.co.uk

Belzona Inc. Miami, Florida 33172, USA
Fax: (305) 599-1140 • Tel: (305) 594-4994
E-mail: belzona@Belzona.com

www.belzona.com





BELZONA SERIE 4000

Fácil de Usar

- Se aplica fácilmente con brocha.
- No requiere de equipos especializados para su aplicación.

Seguridad en su Uso

- No contiene solventes.
- No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs).
- No emana olores.
- Aprobado por USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) para contacto incidental de productos comestibles.
- Sistema especial de encapsulado permite su fácil limpieza.
- Resiste de rrames de los químicos industriales más comunes, incluyendo ácidos, alcalinos, hidrocarburos, aceites lubricantes y productos comestibles.

Versatilidad en su Uso

- Se adhiere a casi cualquier superficie rígida.
 - Acero 211 (kg./cm²)
 - Concreto* • Madera Dura*
 - Madera Suave*

* Adhesión más alta que la fuerza cohesiva del sustrato.

- Se conforma a los contornos de la superficie.
- Disponible en tres colores para mejor seguridad: Rojo, Amarillo y Gris.

Durabilidad

- No se pela ni desgasta como en el caso de las cintas adhesivas.
- Su fuerza de adhesión es mayor a la fuerza cohesiva de superficies no metálicas.



DISPONIBLE EN UNIDADES DE 800 GMS. (1.76 LBS.)



BS EN ISO 9002 - 1994
Certificate No. Q/09335

